



Fiche technique

Solo Slim Lampadaire

2005.3633

SOLO S FS530F1950 LED6800-830 WH IF2C CH



Puissance totale	51 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	6800 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	19
UGR C90 4H/8H	19
Durée de vie	L80 50'000 h
Degré de protection	IP40
Finish	blanc
Poids	19.554 kg

Lampadaire Solo Slim avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 51 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 6800 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 50'000 h, rayonnement direct-indirect, 230 V, 55%/45%, indépendamment réglable et connectable, avec élément de commande (2 canaux) sur la tige, cadre en aluminium, blanc, RAL 9016, 2 appareillages intégrés, pied de forme pleine, 3m de câble d'alimentation secteur avec fiche, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0320), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (101 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, Ø = 530 mm, hauteur totale = 1950 mm