



## Produktdatenblatt

### Gym 2 Hallenanbauleuchte

1000.9299

GYM2 CM1549x308 LED10450-840 WH BP DALI



<b>Systemleistung</b>	100 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	10450 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20
<b>UGR C90 4H/8H</b>	21
<b>Lichtstromerhalt</b>	L70 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI2
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	13.5 kilogramm

Hallenanbauleuchte Gym 2 2-flammig, für Decken- und Pendelmontage, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 100 W, Standby Leistung 0.6 W, Leuchtenlichtstrom 10450 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, raumstrahlend, alle Lampen auf L1 verdrahtet, 2 Betriebsgeräte integriert, DALI2, Gehäuse aus Stahlblech, weiss, ähnlich RAL 9016, mit Lamellenraster mit Verstärkungsstäben weiss, Stirnteile mit zusätzlichen Ausbrechöffnungen für Netzleitungen, speziell geeignet für Turnhallen und Mehrzweckhallen

Für die Pendelmontage Zubehör separat bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit: IK 07, ballwurfsicher, Einsatztemperaturbereich -15 bis +50 °C, L = 1549 mm, B = 308 mm, H = 100 mm

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Gym 2 Hallenanbauleuchte

1000.9299

GYM2 CM1549x308 LED10450-840 WH BP DALI



**1000.9429**  
Drahtseilabhängung

Drahtseilabhängung Gym 2 aus Stahl  
(Verpackung: 2 Stück)

ballwurfsicher, Belastbarkeit max. 45 kg  
Ø = 2 mm, L = 3000 mm



**1000.9421**  
Aufhängungshaken

Aufhängungshaken Gym 2  
Schaukelhaken aus Stahl, verzinkt, M5x20

ballwurfsicher