



Fiche technique

ICE Splash Luminaire à vasque pour locaux humides

1005.3535

SPLASH ICE 1277 LED4300-840 WB GY PC ONF



Puissance totale	35 W
Flux lumineux	4300 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP24
Finish	gris clair

Luminaire à vasque pour locaux humides ICE Splash pour montage sur rail porteur ICE, avec LED, puissance du système : 35 W, flux lumineux du luminaire 4300 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, courant nominal: 0.16 A, rayonnement direct, rayonnement extensif, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier en polycarbonate (PC), gris clair et diffuseur en polycarbonate (PC), transparent, avec fermetures en acier inoxydable, avec ICT-Instant Contact Technology clips-contacts, câblage linéaire 1.5 mm², profilé porteur et composants du système à commander séparément Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2018 Luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie.

classe de protection I, degré de protection IP24, test de filament 850 °C, résistance aux chocs : IK 10, pour des températures ambiantes - 20 à +40 °C,
 L = 1277 mm, B = 95 mm, H = 111 mm,