



## Fiche technique

### Easy Round Plafonnier et applique murale

2002.1770

EASY RND CW290 LED940-830 DIR WH ONF



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Puissance totale</b>    | 9 W          |
| <b>Flux lumineux</b>       | 940 lm       |
| <b>Tc</b>                  | 3000 K       |
| <b>IRC</b>                 | IRC > 80     |
| <b>UGR C0 4H/8H</b>        | 19           |
| <b>UGR C90 4H/8H</b>       | 19           |
| <b>Durée de vie</b>        | L70 50'000 h |
| <b>Régulation</b>          | ON/OFF       |
| <b>Degré de protection</b> | IP40         |
| <b>Finish</b>              | blanc        |
| <b>Poids</b>               | 0.566 kg     |

Plafonnier et applique murale Easy Round rond, avec LED, puissance du système : 9 W, flux lumineux du luminaire 940 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 5, durée de vie LED L70 50'000 h, 230 V, armature avec fermetures à verrou en métal, blanc, RAL 9016, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) opale, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C,  
 Ø = 290 mm, H = 110 mm