



## Fiche technique

### Isigo Plafonnier et applique murale

2002.3834

ISIGO SQR CW250x250 LED1500-840 MLMC WH ONF



<b>Puissance totale</b>	15 W
<b>Flux lumineux</b>	1500 lm
<b>Multilumen</b>	1000/1500 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Multicolor</b>	3000/4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	22
<b>UGR C90 4H/8H</b>	23
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Degré de protection</b>	IP54
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	0.789 kg

Plafonnier et applique murale Isigo avec LED, 15 W, Multilumen 1000/1500 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 85, température de couleur réglable directement sur le luminaire 3000/4000 K, blanc chaud à neutre, durée de vie LED L80 50'000 h, tolérance de couleur SDCM 3, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, boîtier en polycarbonate (PC), blanc, RAL 9016, avec diffuseur opale, 110°, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection II, degré de protection IP54, test de filament 850 °C, résistance aux chocs : IK 10, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E  
L = 250 mm, B = 250 mm, H = 45 mm