



## Fiche technique

### Isigo Plafonnier et applique murale

2002.3836

ISIGO SQR CW250x250 LED1500-840 MLMC WH ONF MSEN



<b>Puissance totale</b>	15 W
<b>Flux lumineux</b>	1500 lm
<b>Multilumen</b>	1000/1500 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Multicolor</b>	3000/4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	22
<b>UGR C90 4H/8H</b>	23
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Degré de protection</b>	IP54
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	0.83 kg

Plafonnier et applique murale Isigo avec LED, 15 W, Multilumen 1000/1500 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 85, température de couleur réglable directement sur le luminaire 3000/4000 K, blanc chaud à neutre, durée de vie LED L80 50'000 h, tolérance de couleur SDCM 3, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, boîtier en polycarbonate (PC), blanc, RAL 9016, avec diffuseur opale, 110°, 1 appareillage intégré, ON/OFF, avec détecteur de mouvement HF et commande en fonction de la lumière intégrée de manière invisible, détection possible avec des objets,

classe de protection II, degré de protection IP54, test de filament 850 °C, résistance aux chocs : IK 10, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E  
L = 250 mm, B = 250 mm, H = 45 mm