



Fiche technique

Lightpad Office Lampadaire

2002.8364

LGTPD2 L1TX LED7200-840 WH 0IF SEDI CH



| | |
|----------------------------|--------------|
| Puissance totale | 67 W |
| Flux lumineux | 7200 lm |
| Tc | 4000 K |
| IRC | IRC > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 13 |
| UGR C90 4H/8H | 10 |
| Durée de vie | L90 50'000 h |
| Régulation | SensoDim® |
| Degré de protection | IP20 |
| Finish | blanc |
| Poids | 6.217 kg |

Lampadaire Lightpad Office pour table individuelle, à gauche, avec LED, puissance du système : 67 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 7200 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L90 50'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct-indirect, sans commande, en aluminium, couleur de la lumière blanc, 1 appareillage intégré, SensoDim®, avec capteur de lumière/mouvements, 3m de câble d'alimentation secteur avec fiche, pied en T de taille XL, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0313), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

L = 776 mm, B = 297 mm, H = 19 mm, hauteur totale = 2000 mm