



Fiche technique

Lightpad Office Lampadaire

2002.8409

LGTPD2 CCSTX LED14400-830 WH 2IF1315 SEDI EU



Puissance totale	134 W
Flux lumineux	14400 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	13
UGR C90 4H/8H	10
Durée de vie	L90 50'000 h
Régulation	SensoDim®
Degré de protection	IP20
Finish	blanc
Poids	16.125 kg

Lampadaire Lightpad Office pour table de deux places, sur le côté à distance, avec LED, puissance du système : 134 W, puissance standby 2 x 0.5 W, flux lumineux du luminaire 14400 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L90 50'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct-indirect, avec 2 commandes plus hautes, en aluminium, couleur de la lumière blanc, 2 appareillages intégrés, SensoDim®, avec 2 capteurs de lumière/mouvements, 3m de câble d'alimentation secteur avec fiche euro IEC 7/7, pied en T de taille XL, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0313), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C
 bord inférieur de la commande 1315 mm, L = 776 mm, B = 895 mm, H = 19 mm, hauteur totale = 2000 mm