



Fiche technique

Lightpad Tunable Office Lampadaire

2003.1130

LGTPD2 S2UX LED14400-8TW WH 2IF1072 AAW EU



Puissance totale	142 W
Flux lumineux	14400 lm
Tunable White	2700 -
Tc	6500 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	14
UGR C90 4H/8H	17
Durée de vie	L90 50'000 h
Régulation	SensoDim® + ALONE at WORK®
Degré de protection	IP20
Finish	blanc
Poids	18.457 kg

Lampadaire Lightpad Tunable Office pour table de deux places, sur le côté, avec LED, puissance du système : 142 W, puissance standby 2 W, flux lumineux du luminaire 14400 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 2700 - 6500 K, Tunable White, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L90 50'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct-indirect, avec 2 commandes, en aluminium, couleur de la lumière blanc, 4 appareillages intégrés, SensoDim® + ALONE at WORK®, avec 2 capteurs de lumière/mouvements, 3m de câble d'alimentation secteur avec fiche euro IEC 7/7, pied en U de taille XL, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0313), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C
bord inférieur de la commande 1072 mm, L = 776 mm, B = 625 mm, hauteur totale = 2000 mm