



## Fiche technique

### Vario 110 Projecteur pour rails

2003.3954

VARIO 110 LED2800-930 36 SR PULSE DALI



<b>Puissance totale</b>	24 W
<b>Flux lumineux</b>	2800 lm
<b>Tc</b>	3000 K
<b>IRC</b>	IRC > 90
<b>Durée de vie</b>	L90 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	argent
<b>Poids</b>	1 kg

Projecteur pour rails Vario 110 Global Trac Pulse, avec LED, puissance du système : 24 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 2800 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 90, température de couleur 3000 K, blanc chaud, durée de vie LED L90 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, DALI, boîtier pour l'appareillage en aluminium injecté, caisson de réflecteur en aluminium injecté, argent, similaire RAL 9006, rayonnement moyen, (M) Medium, 36°,

classe de protection I, degré de protection IP20, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E et de numéro d'enregistrement EPREL : 864049 pivotant 350°, orientable 90°