




## Fiche technique

### Splash Essential Luminaire à vasque pour locaux humides

2005.0388

SPLASH ESS 1580 LED6800-840 WB ONF PLGM3



<b>Puissance totale</b>	53 W
<b>Flux lumineux</b>	6800 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	25
<b>UGR C90 4H/8H</b>	23
<b>Durée de vie</b>	L90 50'000 h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Degré de protection</b>	IP66
<b>Finish</b>	gris clair
<b>Poids</b>	2.3 kg

Luminaire à vasque pour locaux humides Splash Essential pour montage apparent, contre une paroi, suspendu et sur rail porteur, avec LED, puissance du système : 53 W, flux lumineux du luminaire 6800 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L90 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, rayonnement extensif, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier en polycarbonate (PC) gris clair et diffuseur en polycarbonate (PC), opale, avec fermetures en acier inoxydable, connecteur à fiches à 3 pôles IP66 incl.

Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0316), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie

classe de protection I, degré de protection IP66, test de filament 850 °C, résistance aux chocs : IK 10, pour des températures ambiantes - 25 à +40 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et de numéro d'enregistrement EPREL : 753010

L = 1580 mm, B = 95 mm, H = 100 mm