

Fiche technique

Zip Round Comfort Luminaire piécinable à encastrer

2006.2373

S.8893W.19 FR RND200 LED1066-930 MB CT ONF XHW



Puissance totale	15.2 W
Flux lumineux	1066 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 90
Durée de vie	L70 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP65 / IP67
Poids	3.371 kg

Luminaire piécinable à encastrer Zip Round Comfort S.8893W.19 avec LED, puissance du système : 15.2 W, flux lumineux du luminaire 1066 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 90, température de couleur 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L70 50'000 h, 230 V, 1 appareillage intégré, ON/OFF, avec couvre-joint, en acier inoxydable, verre trempé, clair, rayonnement direct, rayonnement moyen, 33°,

degré de protection IP65 / IP67, classe de protection I, test de filament 850 °C, résistance aux chocs : IK 09, piécinable, jusqu'à max. 1000 kg, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E
 Ø = 200 mm, DAØ = 190 mm, ET = 240 mm