



Produktdatenblatt

Matrix PAL+ Stromschienen-Strahler

1002.9291

MATRIX PAL LED2500-965PAL 40 SR PRO ONF



Systemleistung	36 W
Leuchtenlichtstrom	2500 lm
Tunable White	2500 -
Farbtemperatur	6500 K
CRI	Ra > 90
UGR C0 4H/8H	17
UGR C90 4H/8H	17
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP20
Finish	silber

Stromschienen-Strahler Matrix PAL+ mit Stromschienen-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene Global Trac Pro, mit LED, Systemleistung: 36 W, Leuchtenlichtstrom 2500 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 90, Farbtemperatur 2500 - 6500 K, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L70 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Betriebsgerätegehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektorgehäuse aus Aluminium-Druckguss, silber, (F) Flood, 40°,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Ø = 127 mm, L = 175 mm, B = 92 mm, A = 210 mm, drehbar 360°, schwenkbar 45°