



## Produktdatenblatt

### Slash 2 Pendelleuchte

1003.0527

SLASH2 PEN1186 LED1380-830 DIR ELOX ONF



<b>Systemleistung</b>	16 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	1380 lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	23
<b>UGR C90 4H/8H</b>	23
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	farblos natur eloxiert

Pendelleuchte Slash 2 HE (High Efficiency), mit LED, Systemleistung: 16 W, Leuchtenlichtstrom 1380 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Leuchtenprofil aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0306), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C  
 L = 1186 mm, B = 48 mm, H = 70 mm, p = 1500 mm