



Produktdatenblatt

Slash 2 Pendelleuchte

1003.0531

SLASH2 PEN1186 LED1760-830 DIR ELOX ONF



| | |
|---------------------------|------------------------|
| Systemleistung | 21 W |
| Leuchtenlichtstrom | 1760 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| CRI | Ra > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 24 |
| UGR C90 4H/8H | 24 |
| Lichtstromerhalt | L80 50'000 h |
| Lichtsteuerung | ON/OFF |
| Schutzart | IP20 |
| Finish | farblos natur eloxiert |

Pendelleuchte Slash 2 HPE (High Performance Efficiency), mit LED, Systemleistung: 21 W, Leuchtenlichtstrom 1760 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Leuchtenprofil aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0306), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
 L = 1186 mm, B = 48 mm, H = 70 mm, p = 1500 mm