



Produktdatenblatt

Slash 2 Pendelleuchte

1003.0535

SLASH2 PEN2355 LED2760-830 DIR ELOX ONF



Systemleistung	32 W
Leuchtenlichtstrom	2760 lm
Farbtemperatur	3000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	23
UGR C90 4H/8H	23
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP20
Finish	farblos natur eloxiert

Pendelleuchte Slash 2 HE (High Efficiency), mit LED, Systemleistung: 32 W, Leuchtenlichtstrom 2760 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Leuchtenprofil aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0306), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
 L = 2355 mm, B = 48 mm, H = 70 mm, p = 1500 mm