




Produktdatenblatt

Lightup Office Pendelleuchte

1021.8838

LGTUP PEN2364-1600 LED9100-840 Q38 WH DALI



Systemleistung	71 W
Leuchtenlichtstrom	9100 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	15
UGR C90 4H/8H	14
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP20
Finish	weiss

Pendelleuchte Lightup Office mit LED, Systemleistung: 71 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 9100 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, Nennstrom: 0.31 A, direkt-/indirektstrahlend, (70%/30%), Rahmen aus Aluminium, weiss, Spiegelraster aus Kunststoff mattglanz, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, mit 2 Stahlseilauhfhängungen in der Höhe stufenlos einstellbar und horizontal frei positionierbar

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B
L = 2364 mm, B = 68 mm, H = 58 mm, p = 1600 mm