


Produktdatenblatt

Vario 110 Stromschienen-Strahler

1022.2041

VARIO 110 LED4600-840 36 BK PRO ONF XOE



Systemleistung	35 W
Leuchtenlichtstrom	4600 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 85
UGR C0 4H/8H	14
UGR C90 4H/8H	14
Lichtstromerhalt	L90 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP20
Finish	schwarz
Gewicht	2.1 kilogramm

Stromschienen-Strahler Vario 110 mit Stromschienen-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene Global Trac Pro, mit LED, Systemleistung: 35 W, Leuchtenlichtstrom 4600 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 85, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 2, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Betriebsgerätegehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektorgehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz, ähnlich RAL 9005, mittelstrahlend, (M) Medium, 36°,

Schutzklasse I, Schutzart IP20,
 Ø = 117 mm, L = 152 mm, A = 192 mm, drehbar 350°, schwenkbar 90°