



Produktdatenblatt

Purelite D Office Deckeneinbauleuchte

1022.3722

PURLTDC CR1226x110 LED2400-840 DALI CLD



Systemleistung	22 W
Leuchtenlichtstrom	2400 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	18
UGR C90 4H/8H	19
Lichtstromerhalt	L80 75'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP20
Finish	farblos natur eloxiert

Deckeneinbauleuchte Purelite D Office mit LED, Systemleistung: 22 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 2400 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 75'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, mit Abdeckrand, Diffusor aus Kunststoff bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, L = 1226 mm, B = 110 mm, EL = 1214 mm, EB = 96 mm, ET = 35 mm