



Produktdatenblatt

Rea Anbau-Downlight

2000.6238

REA DL CM180-195 LED3200-940 55 WH ONF



Systemleistung	35 W
Leuchtenlichtstrom	3200 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 90
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	3.169 kilogramm

Anbau-Downlight Rea mit LED, Systemleistung: 35 W, Leuchtenlichtstrom 3200 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L70 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, weiss, ähnlich RAL 9016, breitstrahlend, 55°, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 01 dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
 Ø = 180 mm, H = 195 mm