


## Produktdatenblatt

### Tekla Leuchtenteil

2000.6843

TEKLA DS INS CR110 LED1450-840 36 ALBR



<b>Systemleistung</b>	16 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	1450 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>Lichtstromerhalt</b>	L70 50'000 h
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	alu gebürstet
<b>Gewicht</b>	0.38 kilogramm

Leuchtenteil Tekla mit LED, Systemleistung: 16 W, Leuchtenlichtstrom 1450 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L70 50'000 h, 360 mA, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, mit Abdeckrand, alu gebürstet, 36°, ohne Betriebsgerät, Der passender Treiber für diesen Artikel ist 1008.2960

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 04

Ø = 126 mm, DAØ = 110 mm, ET = 100 mm, schwenkbar 2 x 20°