



Produktdatenblatt

Rea Anbau-Downlight

2002.3241

REA DL CM120-130 LED1650-930 65 WH ONF



Systemleistung	19 W
Leuchtenlichtstrom	1650 lm
Farbtemperatur	3000 K
CRI	Ra > 90
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	0.6 kilogramm

Anbau-Downlight Rea mit LED, Systemleistung: 19 W, Leuchtenlichtstrom 1650 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L70 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, weiss, breitstrahlend, 65°, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 01 dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
 Ø = 120 mm, H = 130 mm