



Produktdatenblatt

Isigo Decken- und Wandanbauleuchte

2002.3835

ISIGO SQR CW250x250 LED1500-840 MLMC WH DALI



Systemleistung	15 W
Leuchtenlichtstrom	1500 lm
Multilumen	1000/1500 lm
Farbtemperatur	4000 K
Multicolor	3000/4000 K
CRI	Ra > 85
UGR C0 4H/8H	22
UGR C90 4H/8H	23
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP54
Finish	weiss
Gewicht	0.817 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Isigo mit LED, 15 W, Standby Leistung 0.5 W, Multilumen 1000/1500 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 85, Farbtemperatur direkt an der Leuchte einstellbar 3000/4000 K, warm- bis neutralweiss, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Farbkonsistenz SDCM 3, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016, mit Diffusor opal, 110°, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse II, Schutzart IP54, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
L = 250 mm, B = 250 mm, H = 45 mm