



## Produktdatenblatt

### Isigo Decken- und Wandanbauleuchte

2002.3838

ISIGO SQR CW300x300 LED2500-840 MLMC WH DALI



<b>Systemleistung</b>	25 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	2500 lm
<b>Multilumen</b>	2000/2500 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Multicolor</b>	3000/4000 K
<b>CRI</b>	Ra > 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	23
<b>UGR C90 4H/8H</b>	23
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	1.042 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Isigo mit LED, 25 W, Standby Leistung 0.5 W, Multilumen 2000/2500 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 85, Farbtemperatur direkt an der Leuchte einstellbar 3000/4000 K, warm- bis neutralweiss, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Farbkonsistenz SDCM 3, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016, mit Diffusor opal, 110°, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse II, Schutzart IP54, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E  
L = 300 mm, B = 300 mm, H = 55 mm