



## Produktdatenblatt

### Splash Essential Feuchtraum-Wannenleuchte

2002.7106

SPLASH ESS 1284 LED4000-840 WB ONF THW PLGM5 E3h



<b>Systemleistung</b>	30 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	4000 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	24
<b>UGR C90 4H/8H</b>	21
<b>Lichtstromerhalt</b>	L90 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Finish</b>	hellgrau
<b>Gewicht</b>	2 kilogramm

Feuchtraum-Wannenleuchte Splash Essential für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage, mit LED, Systemleistung: 30 W, Leuchtenlichtstrom 4000 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, breitstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, mit Notlichtelement, für Bereitschaftsschaltung und Dauerschaltung, ohne Selbsttest, komplett mit Batteriesatz, (Brenndauer 3h), Wanne aus Polycarbonat (PC) hellgrau und Abdeckung aus Polycarbonat (PC), opal, mit Verschlüssen aus Edelstahl, Durchgangsverdrahtung 5 x 2.5 mm², inkl. 5-poligem IP66-Steckverbinder, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0316), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, für Umgebungstemperaturen 0 bis +40 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragungsnummer: 776447  
 L = 1284 mm, B = 95 mm, H = 100 mm