



## Produktdatenblatt

### Lightpad Office Stehleuchte

2002.8364

LGTPD2 L1TX LED7200-840 WH 0IF SEDI CH



<b>Systemleistung</b>	67 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	7200 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	13
<b>UGR C90 4H/8H</b>	10
<b>Lichtstromerhalt</b>	L90 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	SensoDim®
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	6.217 kilogramm

Stehleuchte Lightpad Office für Einzeltisch links, mit LED, Systemleistung: 67 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 7200 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direkt-/indirektstrahlend, ohne Bedienelement, aus Aluminium, Leuchtenfarbe weiss, 1 Betriebsgerät integriert, SensoDim®, mit Licht-/Bewegungssensor, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker, Fuss T-Form XL, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0313), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C  
Abmessung je Leuchtenkopf L = 776 mm, B = 297 mm, H = 19 mm, totale Höhe = 2000 mm