



Produktdatenblatt

Lightpad Office Stehleuchte

2002.8405

LGTPD2 CCSTX LED14400-830 WH 2IF1315 SEDI CH



Systemleistung	134 W
Leuchtenlichtstrom	14400 lm
Farbtemperatur	3000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	13
UGR C90 4H/8H	10
Lichtstromerhalt	L90 50'000 h
Lichtsteuerung	SensoDim®
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	15.422 kilogramm

Stehleuchte Lightpad Office für Zweiertisch seitlich weit, mit LED, Systemleistung: 134 W, Standby Leistung 2 x 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 14400 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direkt-/indirektstrahlend, mit 2 Bedienelementen erhöht, aus Aluminium, Leuchtenfarbe weiss, 2 Betriebsgeräte integriert, SensoDim®, mit 2 Licht-/Bewegungssensoren, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker, Fuss T-Form XL, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0313), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C Bedienelement unterkant 1315 mm, Abmessung je Leuchtenkopf L = 776 mm, B = 895 mm, H = 19 mm, totale Höhe = 2000 mm