



Produktdatenblatt

Lightpad Tunable Office Stehleuchte

2003.1130

LGTPD2 S2UX LED14400-8TW WH 2IF1072 AAW EU



Systemleistung	142 W
Leuchtenlichtstrom	14400 lm
Tunable White	2700 -
Farbtemperatur	6500 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	14
UGR C90 4H/8H	17
Lichtstromerhalt	L90 50'000 h
Lichtsteuerung	SensoDim® + ALONE at WORK®
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	18.457 kilogramm

Stehleuchte Lightpad Tunable Office für Zweiertisch seitlich, mit LED, Systemleistung: 142 W, Standby Leistung 2 W, Leuchtenlichtstrom 14400 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 2700 - 6500 K, Tunable White, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direkt-/indirektstrahlend, mit 2 Bedienelementen, aus Aluminium, Leuchtenfarbe weiss, 4 Betriebsgeräte integriert, SensoDim® + ALONE at WORK®, mit 2 Licht-/Bewegungssensoren, Netzanschlussleitung 3m mit IEC 7/7 Euro-Schutzkontaktstecker, Fuss U-Form XL, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0313), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C Bedienelement unterkant 1072 mm, Abmessung je Leuchtenkopf L = 776 mm, B = 625 mm, totale Höhe = 2000 mm