



Produktdatenblatt

Vario 110 Stromschienen-Strahler

2003.1914

VARIO 110 LED3950-830 36 SR PRO ONF



Systemleistung	31 W
Leuchtenlichtstrom	3950 lm
Farbtemperatur	3000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	14
UGR C90 4H/8H	14
Lichtstromerhalt	L90 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP20
Finish	silber
Gewicht	1.5 kilogramm

Stromschienen-Strahler Vario 110 mit Stromschienen-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene Global Trac Pro, mit LED, Systemleistung: 31 W, Leuchtenlichtstrom 3950 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 2, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Betriebsgerätegehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektorgehäuse aus Aluminium-Druckguss, silber, ähnlich RAL 9006, mittelstrahlend, (M) Medium, 36°,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragungsnummer: 864626
 Ø = 117 mm, L = 152 mm, A = 192 mm, drehbar 350°, schwenkbar 90°