



Produktdatenblatt

Vario 110 Stromschienen-Strahler

2003.1931

VARIO 110 LED4100-827 60 WH PRO ONF



Systemleistung	35 W
Leuchtenlichtstrom	4100 lm
Farbtemperatur	2700 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	21
UGR C90 4H/8H	19
Lichtstromerhalt	L90 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	1.732 kilogramm

Stromschienen-Strahler Vario 110 mit Stromschienen-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene Global Trac Pro, mit LED, Systemleistung: 35 W, Leuchtenlichtstrom 4100 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 2700 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 2, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Betriebsgerätegehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektorgehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiss, ähnlich RAL 9016, breitstrahlend, (F) Flood, 60°,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragungsnummer: 864630
 Ø = 117 mm, L = 152 mm, A = 192 mm, drehbar 350°, schwenkbar 90°