



## Produktdatenblatt

### Lightpad Office Stehleuchte

2003.2076

LGTPD2 S2TX LED14400-830 WH 2IF1072 SEDI CH



<b>Systemleistung</b>	134 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	14400 lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	13
<b>UGR C90 4H/8H</b>	10
<b>Lichtstromerhalt</b>	L90 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	SensoDim®
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	11.249 kilogramm

Stehleuchte Lightpad Office für Zweiertisch seitlich, mit LED, Systemleistung: 134 W, Standby Leistung 2 x 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 14400 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direkt-/indirektstrahlend, mit 2 Bedienelementen, aus Aluminium, Leuchtenfarbe weiss, 2 Betriebsgeräte integriert, SensoDim®, mit 2 Licht-/Bewegungssensoren, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker, Fuss T-Form XL, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0313), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C Bedienelement unterkant 1072 mm, Abmessung je Leuchtenkopf L = 776 mm, B = 625 mm, H = 19 mm, totale Höhe = 2000 mm