



## Produktdatenblatt

### Torino Decken- und Wandanbauleuchte

2003.2374

TORINO CW800 LED5700-840 DID DALI



<b>Systemleistung</b>	50 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	5700 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	18
<b>UGR C90 4H/8H</b>	18
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Finish</b>	weiss

Decken- und Wandanbauleuchte Torino rund, mit LED, Systemleistung: 50 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 5700 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direkt-/indirektstrahlend, ( 82%/18% ), opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0283), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B Ø = 800 mm, H = 165 mm