



Produktdatenblatt

Arny Hallenleuchte

2007.5214

ARNY 769x637 LED60000-840 NB WH PC BP DALI



Systemleistung	400 W
Leuchtenlichtstrom	60000 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	21
UGR C90 4H/8H	22
Lichtstromerhalt	L85 100'000 h
Lichtsteuerung	DALI2
Schutzart	IP65
Finish	weiss
Gewicht	14.4 kilogramm

Hallenleuchte Arny mit 8 LED-Feldern, für Pendelmontage, mit LED, Systemleistung: 400 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 60000 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L85 100'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, Nennstrom: 1.74 A, direktstrahlend, engstrahlend, 4 Betriebsgeräte integriert, DALI2, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiss, RAL 9016, Abdeckung aus PC, Anschlusskabel 1.5m mit 5-poligem IP65-Steckverbinder im Lieferumfang enthalten
 Geeignetes Kettenbefestigung-Set für ballwurfsichere Montage separat zu bestellen
 Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0293), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit: IK 08, Glühdrahtprüfung 850 °C, ballwurfsicher, für Umgebungstemperaturen -20 bis +55 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C und der EPREL-Eintragungsnummer: 940237
 L = 769 mm, B = 637 mm, H = 65 mm