



## Scheda prodotto

### Matrix PAL+ Proiettore a binario

1002.9291

MATRIX PAL LED2500-965PAL 40 SR PRO ONF



<b>Potenza del sistema</b>	36 W
<b>Flusso luminoso</b>	2500 lm
<b>Tunable White</b>	2500 -
<b>Tc</b>	6500 K
<b>IRC</b>	IRC > 90
<b>UGR C0 4H/8H</b>	17
<b>UGR C90 4H/8H</b>	17
<b>Durata media di vita</b>	L70 50'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	argento

Proiettore a binario Matrix PAL+ con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pro, con LED, potenza del sistema: 36 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2500 lm, indice di resa cromatica IRC > 90, temperatura del colore 2500 - 6500 K, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L70 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, corpo luce in alluminio pressofuso, alloggiamento del riflettore in alluminio pressofuso, argento, (F) Flood, 40°,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, Ø = 127 mm, L = 175 mm, B = 92 mm, A = 210 mm, girevole 360°, orientabile 45°