



## Scheda prodotto

### Avenue Apparecchio per illuminazione stradale

1018.0622

S.3090N.24 RCT1000x230 LED9976-840 AC ONF



<b>Potenza del sistema</b>	107 W
<b>Flusso luminoso</b>	9976 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>Durata media di vita</b>	L70 50'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP66
<b>Finish</b>	grigio antracite
<b>Peso</b>	17.860 kg

Apparecchio per illuminazione stradale Avenue S.3090N.24 con LED, potenza del sistema: 107 W, flusso luminoso dell'apparecchio 9976 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L70 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, corpo in alluminio pressofuso, grigio antracite 1 reattore integrato, ON/OFF, accessori e palo da ordinare separatamente, compreso il scaricatore sovratension da 10kV SPD (S.2499),

classe di protezione II, grado di protezione IP66, resistenza agli urti: IK 07, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E

L = 1000 mm, B = 230 mm, H = 65 mm, ø testa = 102 mm