



Scheda prodotto

Purelite D Office Plafoniera da incasso

1022.3724

PURLTDC CR1526x110 LED3000-840 DALI CLD



Potenza del sistema	27 W
Flusso luminoso	3000 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	18
UGR C90 4H/8H	19
Durata media di vita	L80 75'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20
Finish	incolore naturale anodizzato

Plafoniera da incasso Purelite D Office con LED, potenza del sistema: 27 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3000 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 75'000 h, adatta agli uffici e effetto antiabbagliante secondo EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, con cornice, diffusore in materia plastica ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, 1 reattore integrato, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A e numero di registrazione EPREL: 1124084
 L = 1526 mm, B = 110 mm, EL = 1514 mm, EB = 96 mm, ET = 35 mm