



Scheda prodotto

Isigo Apparecchio a parete/plafone

2002.3834

ISIGO SQR CW250x250 LED1500-840 MLMC WH ONF



Potenza del sistema	15 W
Flusso luminoso	1500 lm
Multilumen	1000/1500 lm
Tc	4000 K
Multicolor	3000/4000 K
IRC	IRC > 85
UGR C0 4H/8H	22
UGR C90 4H/8H	23
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP54
Finish	bianco
Peso	0.789 kg

Apparecchio a parete/plafone Isigo con LED, 15 W, Multilumen 1000/1500 lm, indice di resa cromatica IRC > 85, temperatura del colore può essere impostato direttamente all'apparecchio di illuminazione 3000/4000 K, bianco caldo o neutro, vita dei LED L80 50'000 h, tolleranza di colore SDCM 3, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in polycarbonato (PC), bianco, RAL 9016, con diffusore opale, 110°, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP54, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 10, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E L = 250 mm, B = 250 mm, H = 45 mm