



## Scheda prodotto

### Isigo Apparecchio a parete/plafone

2002.3838

ISIGO SQR CW300x300 LED2500-840 MLMC WH DALI



<b>Potenza del sistema</b>	25 W
<b>Flusso luminoso</b>	2500 lm
<b>Multilumen</b>	2000/2500 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Multicolor</b>	3000/4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	23
<b>UGR C90 4H/8H</b>	23
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP54
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	1.042 kg

Apparecchio a parete/plafone Isigo con LED, 25 W, potenza standby 0.5 W, Multilumen 2000/2500 lm, indice di resa cromatica IRC > 85, temperatura del colore può essere impostato direttamente all'apparecchio di illuminazione 3000/4000 K, bianco caldo o neutro, vita dei LED L80 50'000 h, tolleranza di colore SDCM 3, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016, con diffusore opale, 110°, 1 reattore integrato, DALI,

classe di protezione II, grado di protezione IP54, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 10, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E L = 300 mm, B = 300 mm, H = 55 mm