



## Scheda prodotto

### Lightpad Office Piantana

2002.8329

LGTPD2 CCSUX LED14400-830 WH 2IF1315 SEDI EU



<b>Potenza del sistema</b>	134 W
<b>Flusso luminoso</b>	14400 lm
<b>Tc</b>	3000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	13
<b>UGR C90 4H/8H</b>	10
<b>Durata media di vita</b>	L90 50'000 h
<b>Regolazione</b>	SensoDim®
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	22.925 kg

Piantana Lightpad Office per scrivanie da due, lateralmente lontano, con LED, potenza del sistema: 134 W, potenza standby 2 x 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 14400 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 3000 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L90 50'000 h, adatta agli uffici e effetto antiabbagliante secondo EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, con 2 elementi di comando elevati, in alluminio, bianco, 2 reattori integrati, SensoDim®, con 2 rilevatori luce diurna e movimento, 3m cavo d'alimentazione con spina europea IEC 7/7, base a forma di U XL, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0313), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C  
 bordo inferiore del elemento di comando 1315 mm, L = 776 mm, B = 895 mm, H = 19 mm, altezza totale = 2000 mm