



Scheda prodotto

Lightpad Office Piantana

2002.8365

LGTPD2 L1TX LED7200-830 WH 01F SEDI CH



Potenza del sistema	67 W
Flusso luminoso	7200 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	13
UGR C90 4H/8H	10
Durata media di vita	L90 50'000 h
Regolazione	SensoDim®
Grado di protezione	IP20
Finish	bianco
Peso	6.217 kg

Piantana Lightpad Office per scrivania singola a sinistra, con LED, potenza del sistema: 67 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 7200 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 3000 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L90 50'000 h, adatta agli uffici e effetto antiabbagliante secondo EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, senza elemento di comando, in alluminio, bianco, 1 reattore integrato, SensoDim®, con rilevatore luce diurna e movimento, 3m cavo d'alimentazione con spina, base a forma di T XL, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0313), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C
 L = 776 mm, B = 297 mm, H = 19 mm, altezza totale = 2000 mm