



Scheda prodotto

Lightpad Tunable Office Piantana

2003.1130

LGTPD2 S2UX LED14400-8TW WH 2IF1072 AAW EU



| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Potenza del sistema | 142 W |
| Flusso luminoso | 14400 lm |
| Tunable White | 2700 - |
| Tc | 6500 K |
| IRC | IRC > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 14 |
| UGR C90 4H/8H | 17 |
| Durata media di vita | L90 50'000 h |
| Regolazione | SensoDim® + ALONE at WORK® |
| Grado di protezione | IP20 |
| Finish | bianco |
| Peso | 18.457 kg |

Piantana Lightpad Tunable Office per scrivanie da due, lateralmente, con LED, potenza del sistema: 142 W, potenza standby 2 W, flusso luminoso dell'apparecchio 14400 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 2700 - 6500 K, Tunable White, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L90 50'000 h, adatta agli uffici e effetto antiabbagliante secondo EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, con 2 elementi di comando, in alluminio, bianco, 4 reattori integrati, SensoDim® + ALONE at WORK®, con 2 rilevatori luce diurna e movimento, 3m cavo d'alimentazione con spina europea IEC 7/7, base a forma di U XL, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0313), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C
 bordo inferiore del elemento di comando 1072 mm, L = 776 mm, B = 625 mm, altezza totale = 2000 mm