



## Scheda prodotto

### Novo Round Faretto direzionale da incasso

2005.7339

NOVO RND DS SB CR68-99 LED1000-930 L35 WH ONF



<b>Potenza del sistema</b>	10 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	1000 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >90
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20.7
<b>UGR C90 4H/8H</b>	20.7
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP20 / IP44
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	0.357 kg

Faretto direzionale da incasso Novo Round anello interno arretrato, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 10 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1000 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L80 50'000 h, RG 1 - rischio basso, 230 V, 300 mA, emissione della luce diretta, cassone in pressofusione d'alluminio, con cornice, bianco, RAL 9016, con lente, 35 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 01  
 $\varnothing = 85 \text{ mm}$ ,  $DA\varnothing = 68 \text{ mm}$  ET = 99 mm, orientabile 15 °

## Scheda prodotto: Accessori

### Novo Round Faretto direzionale da incasso

2005.7339

NOVO RND DS SB CR68-99 LED1000-930 L35 WH ONF



**1007.2822**

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box in materia plastica, grigio, con cavità per unità d'alimentazione, circolare,  
Ø = 145 mm, ø apertura = 68 mm, EL = 300 mm, ET = 110 mm,



**1007.2847**

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box per effetto estetico, in polycarbonato (PC), con cavità per unità d'alimentazione, senza alogeni, circolare,  
Ø = 220 mm, ø apertura = 70 mm, EL = 340 mm, EB = 220 mm, ET = 125 mm