



Fiche technique

Matrix PAL+ Projecteur pour rails

1002.9291

MATRIX PAL LED2500-965PAL 40 SR PRO ONF



Puissance totale	36 W
Flux lumineux	2500 lm
Tunable White	2500 -
Tc	6500 K
IRC	IRC > 90
UGR C0 4H/8H	17
UGR C90 4H/8H	17
Durée de vie	L70 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP20
Finish	argent

Projecteur pour rails Matrix PAL+ avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED, puissance du système : 36 W, flux lumineux du luminaire 2500 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 90, température de couleur 2500 - 6500 K, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L70 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier pour l'appareillage en aluminium injecté, caisson de réflecteur en aluminium injecté, argent, (F) Flood, 40°,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C,
 Ø = 127 mm, L = 175 mm, B = 92 mm, A = 210 mm, pivotant 360°, orientable 45°