




Fiche technique

Prestige Fix Downlight encastré

1022.9280

PRESTIGE DL CR112 LED2050-830B 60 WH DALI



Puissance totale	20 W
Flux lumineux	2050 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 85
UGR C0 4H/8H	26
UGR C90 4H/8H	26
Durée de vie	L90 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20
Finish	blanc
Poids	0.719 kg

Downlight encastré Prestige Fix avec LED, puissance du système : 20 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 2050 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 85, température de couleur 3000 K, Fashion, tolérance de couleur SDCM 2, durée de vie LED L90 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium, avec couvre-joint, blanc, similaire RAL 9016, appareillage inclus, DALI, rayonnement extensif, (F) Flood, 60°,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 850 °C,
 $\varnothing = 120 \text{ mm}$, $DA\varnothing = 112 \text{ mm}$, $ET = 85 \text{ mm}$