

## Produktdatenblatt

### Slash 2 Einzellichtleiste

1003.0899

SLASH2 SM m1200 LED1760-830 DIR WH ONF



<b>Systemleistung</b>	21 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	1760 lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	1.368 kilogramm

Einzellichtleiste Slash 2 HPE (High Performance Efficiency), m1200, mit LED, Systemleistung: 21 W, Leuchtenlichtstrom 1760 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, raumstrahlend, weiss pulverbeschichtet,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C und der EPREL-Eintragungsnummer: 1125956  
 L = 1170 mm, B = 41 mm, H = 34 mm