



Produktdatenblatt

Torino Decken- und Wandanbauleuchte

1003.3945

TORINO CW450 LED3000-830 DID DALI



Systemleistung	32 W
Leuchtenlichtstrom	3000 lm
Farbtemperatur	3000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	20
UGR C90 4H/8H	20
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP40
Finish	weiss
Gewicht	4.760 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Torino rund, mit LED, Standby Leistung 0.5 W, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 3000 K, Systemleistung: 32 W, Leuchtenlichtstrom 3000 lm, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direkt-/indirektstrahlend, (84%/16%), opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0283), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragungsnummer: 1125975
 Ø = 450 mm, H = 96 mm