



## Scheda prodotto

### Geo 2 Office Apparecchio a plafone

1005.4374

GEO2 CM600x600 LED3050-840 WH DALI



<b>Potenza del sistema</b>	37 W
<b>Flusso luminoso</b>	3050 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>Durata media di vita</b>	L70 50'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	4.447 kg

Apparecchio a plafone Geo 2 Office 3 lampade, con LED, potenza del sistema: 37 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3050 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L70 50'000 h, adatta agli uffici e effetto antiabbagliante secondo EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax  $\geq 65^\circ \leq 3000$  cd/m<sup>2</sup>), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in lamiera d'acciaio, bianco, vernicato a polvere, schermo specchiato in alluminio brillantato, 1 reattore integrato, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 960 °C, resistenza agli urti: IK 07  
modulo 600, L = 600 mm, B = 600 mm, H = 57 mm